



产品外形图

### BSA-25KG 产品简介:

我司(深圳市杰英特传感仪器有限公司)专业供应美国 transcell 称重传感器 BSS、SBS、BSA 称重传感器。品质优、货期短、价格有优势称重传感器，欢迎来电咨询。重要特征如下：

合金钢材料称重传感器，内部灌胶密封称重传感器，防油、防水、耐腐蚀称重传感器，高精度，可适用于各种环境。S 型梁结构设计称重传感器，拉压双向承载称重传感器，安装使用方便灵活。

适用于吊钩秤、机改秤、材料试验机、包装秤、皮带秤和配料秤等、料斗秤等各类电子称重设备。

安全防爆型产品称重传感器，可用于恶劣环境及危险性场合。体积小称重传感器，外型美观。

### 技术指标:

额定输出 (Rated Output)	2.0mV/V $\pm$ 0.1% / 3.0mV/V $\pm$ 0.1%
零点平衡 (Zero Balance)	$\pm$ 1% of rated output
蠕变 (Creep after 30 minutes)	$\pm$ 0.03% of rated output
非线性 Nonlinearity	$\pm$ 0.03% of rated output
滞后 Hysteresis	$\pm$ 0.03% of rated output
重复性 Repeatability	$\pm$ 0.03% of rated output



## 深圳市杰英特传感仪器有限公司

电话: 0755-83104666 传真: 0755-83116697

灵敏度温漂 Temp. effect on output	$\leq 0.002\%$ of applied output/ $^{\circ}\text{C}$
零点温漂 Temp. effect on zero	$\leq 0.002\%$ of rated output/ $^{\circ}\text{C}$
可用温度范围 Safe Temp. Range	$-10^{\circ}\text{C}$ to $+70^{\circ}\text{C}$
温度补偿范围 Temp. Compensated	$-10^{\circ}\text{C}$ to $+40^{\circ}\text{C}$
安全载荷 Safe Overload	150%
输入阻抗 Input Impedance	$387\ \text{ohm} \pm 20\ \text{ohm}$
输出阻抗 Output Impedance	$350\ \text{ohm} \pm 5\ \text{ohm}$
绝缘阻抗 Insulation Resistance	$\geq 5000\ \text{M ohm}$ (50V DC)
推荐激励电压 Rated Excitation	10V DC/AC
最大激励电压 Maximum Excitation	15V DC/AC
导线长度 Cable Length	6m
导线颜色 Cable Color Code	Red(+E) Black(-E) Green(+S) White(-S)

公司名称: 深圳市杰英特传感仪器有限公司

电话号码: 0755-83104666 0755-83105666

传真号码: 0755-83106697

邮 编: 518133

官方网址: <http://www.szjoint.com>

地 址: 深圳市宝安区 35 区安华工业区一巷 8 号 B401